

Voltsmile

ADATLAP



W sorozat

Modell	W1	W1+
--------	----	-----

Fő Paraméter

Akkumulátor kémia	LiFePO4	
Feszültség	51.2V	
Működési feszültség	43.2~57.6V	
Kapacitás	10,240Wh	
Töltési áram	100A	
Kisülési áram	100A	
Kommunikáció	CAN / RS485	
Skálázhatóság	Max 16 egység párhuzamosan	
Méretek	888 x 518 x 150mm	
Súly	90 kg	
Munkahőmérséklet	0°C~50°C*	-20°C~50°C*
Tárolási hőmérséklet	-20°C~55°C	
IP-besorolás	IP67	
Páratartalom	5%~95%(RH) Nincs kondenzáció	
Magasság	< 3500 M	
Telepítés	Falra szerelhető	
Garancia	10 év	
Tervezett élet	10 év+	
Tanúsítványok	IEC62619 / UN38.3 / CE / ROHS	

*Kizárólag a PLUS(+) modellek -20 °C töltésre és kisütésre alkalmasak

Bevezetés

Voltsmile W1 falra szerelhető lítiumvas akkumulátorcsomag, a robusztus és megbízható energiatárolás végső megoldása. A beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt tervezett Voltsmile W1 51,2 V feszültségen működik, és jelentős, 10,24 kWh kapacitással rendelkezik, így minden körülmények között megbízható energiát biztosít. Az IP67-es minősítéssel ez az akkumulátorcsomag úgy készült, hogy ellenálljon az elemeknek, így minden körülmények között ideális a kültéri telepítések energiaellátásához. Az IP67-es minősítéssel ez az akkumulátorcsomag úgy készült, hogy ellenálljon az elemeknek, így ideális a kültéri

Kábelkészlet

